

**Clay Paky S.p.A.
C11087 Mini Scan HP3 with mirror**



Сканер. 8 цветов, 6 вращающихся гобо, СТО фильтр, СТВ фильтр, UV-фильтр, 3-х гранная призма, 2 фрост – фильтра, ирис, диммер/стоп/строб, электронный фокус.

Управление по протоколу DMX512, 9 (11) каналов.

Для лампы HTI300.

Цоколь: SFc 10-4.

Вес:13 кг.

Габариты:582x238x300 (с лирой) мм.

C11087 Mini Scan HP3

Технические характеристики

Производитель:	Clay Paky S.p.A.
Страна происхождения:	Италия
Наименование:	C11087 Mini Scan HP3 200-240V with mirror
Лампа:	HTI 300W/DX HTI 300W/DEL
Цоколь:	SFc 10-4
Цветовая температура:	6,500 K(DX) 5,700 K(DEL)
Сила светового потока:	22,000 lm(DX) 20,000 lm(DEL)
Срок службы лампы:	750 h(DX) 3,000 h(DEL)
Цветовая система:	1 колесо с 7 фиксированными цветами + белый.
Гобо:	2-а стеклянных. 4-е металлических вращающихся.
Rainbow эффект:	Да
Ирис:	Да
Статичная призма:	1 (3-х гранная)
Фильтры:	2 фрост фильтра. 2 коррекционных фильтра.
Угол раскрытия луча:	19°-25°
Электронный фокус:	Да
Оптика:	Используется сферический рефлектор.
Диммер:	0-100%.
Стоп/строб эффект:	Да
Управление:	Протокол DMX512.
Количество каналов:	9,10,12
Параметры вращения:	PAN = 150°, TILT = 110°
Охлаждение:	Принудительная вентиляция посредством осевых вентиляторов.
Рабочее положение:	Любое.
Особенности:	Вращение зеркальной головы на 360°. 2-х цветный луч.

Балласт:	Магнитный.
Питание:	200 - 240V 50/60Hz
Потребляемая мощность:	max 1500Вт.
Степень защиты:	IP20.
Вес:	40,1 кг.
Габариты:	235x330x1230мм.

Дополнительные принадлежности

Код С 52175	Крепежные крюки для подвеса прибора к ферме (2 шт.) - не входят в комплект поставки.
Код 105041/003	Страховочный трос - не входит в комплект поставки.

