




PROFESSIONAL SHOW LIGHTING

STAGE SCAN AE

C11156

Clay Paky S.p.A. C11156 STAGE SCAN AE with mirror head



Сканер. RGB цвета, многошаговый zoom, электронный фокус, 4 статичных маски, 4 вращающихся маски, цветокоррекция, призмы, ирис, фрост - фильтр, автоматическая защита, электронное включение - выключение лампы, стробирование. Управление по протоколу DMX512,16 (+1) канал.

Для лампы HMI 1200W.

Цоколь: SFc 15.5-6.

Вес:43,1кг.

Габариты:235x330x1230мм.

C11156 STAGE SCAN AE

Технические характеристики

Производитель:	Clay Paky S.p.A.
Страна происхождения:	Италия
Наименование:	C11156 STAGE SCAN AE with mirror head
Лампа:	HMI 1200W
Цоколь:	SFc 15,5-6
Цветовая температура:	6.000 К
Сила светового потока:	110.000 lm
Срок службы лампы:	750 h
Цветовая система:	CMY
Гобо:	2-а стеклянных. 2-а металлических вращающихся M-size. 4-е металлических статичных M-size.
Ориентируемый анимационный или графический диск:	Да
Rainbow эффект:	Да.
Ирис:	Да.
Вращающаяся призма:	4 (4-х гранная, 3D, Comet, Splitting) комбинируются с гобо.
Статичная призма:	1 (5-и гранная)
Фильтры:	3 фрост фильтра. 2 коррекционных фильтра.
Угол раскрытия луча:	13°, 14,5°, 16°, 18°, 21°, 25°.
Электронный фокус:	Да
Оптика:	Используется сферический рефлектор.
Диммер:	0-100%.
Стоп/строб эффект:	Да
Управление:	Протокол DMX512.
Количество каналов:	16,17
Параметры вращения:	PAN = 150°, TILT = 110°
Охлаждение:	Принудительная вентиляция посредством осевых вентиляторов.
Рабочее положение:	Любое.
Особенности:	Вращение зеркальной головы на 360°. 2-х цветный луч.

Балласт:	Магнитный.
Питание:	200 - 240V 50/60Hz
Потребляемая мощность:	max 1500Вт.
Степень защиты:	IP20.
Вес:	43,1 кг.
Габариты:	235x330x1230мм.

Дополнительные принадлежности

Код 105041/003	Страховочный трос - не входит в комплект поставки.
Код F21120	Транспортировочный кейс для 1-го прибора - не входит в комплект поставки.

